

Schoon verwijderbare dubbelzijdige PE Schuimtape (3081)

Productomschrijving

- Breed toepasbare én schoon verwijderbare PE schuimtape met Acrylaat lijmlaag.
- De medium kleefkracht is voldoende om in de meeste gevallen een betrouwbare verbinding te maken.
- De speciaal ontwikkelde Acrylaat lijmlaag zorgt ervoor dat er geen lijmresten overblijven na verwijderen.

Technische specificaties

Lijmsysteem	Acryl belijming
Kleefkracht	NVT
Drager	Wit PE schuim
Temperatuurbereik	NVT
Rek tot breuk	NVT
Met de hand scheurbaar	Ja
Lijmresten na verwijderen	Nee
Liner	PP
Dikte	0,55mm

Informatie over verkrijgbare afmetingen, kleuren, maatwerk en voorraad vind je op onze website: www.berkleba.nl

Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijmen kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijmen kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met UV-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl