

Dubbelzijdige Acrylic Foamtape (Removable) (4009)

Productomschrijving

- Deze professionele acrylaattape is schoon verwijderbaar én glashelder.
- Geschikt voor medium afschuif-, afpel- of trekbelasting.
- Goede opvang van krimp en rek in de gemaakte verbindingen, ook bij verbinding tussen verschillende materialen
- In hoge mate UV- & Vochtbestendig, daardoor geschikt voor binnen en buiten toepassingen
- Geschikt voor gebruik op gladde & ruwe oppervlaktes.
- Origineel AFTC product.
- Voor tijdelijk en onzichtbaar verbinden van o.a.: Glas, PMMA, Polycarbonaat, Epoxy, (Geanodiseerd)Aluminium, (Roestvast)Staal.

Technische specificaties

Lijmsysteem	Geschuimd Acrylaat
Kleefkracht	28N/10mm (90° peel)
Drager	Acrylaat
Temperatuurbereik	-40°C / +100°C (Kort 160°C)
Rek tot breuk	Onbekend
Met de hand scheurbaar	Ja
Lijmresten na verwijderen	Nee
Liner	LDPE rode liner
Dikte	0,8mm

Informatie over verkrijgbare afmetingen, kleuren, maatwerk en voorraad vind je op onze website: www.berkleba.nl

Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijmen kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijmen kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met UV-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl